



PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)

ARDEX AR 300 ürünü için
No 13152

Ürün tipi kimlik kodu: **13152 ARDEX AR 300, EN 12004:C1FT**

Kullanım amacı/amaçları:

İç ve dış mekanlardaki döşemeler için kayma özelliği azaltılmış, hızlı sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı

İmalatçı:

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sokak No: 14/A C-1 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
Türkiye

Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri:

Sistem 3
Yangına Tepki: Sistem 4

Uyumlaştırılmış Standart: **EN 12004:2007+A1:2012**

Onaylanmış Kuruluş/lar:


0370 numaralı onaylanmış kuruluş LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus


Beyan edilen performans/ lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Sistem	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki:	E	Sistem 4	EN 12004:2007+A1:2012
Yapışma Mukavemeti			
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Erken çekme yapışma mukavemeti (6 saat sonra):	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Yapışma Mukavemeti Dayanıklılığı			
Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Donma çözülme çeviriminden sonra çekme yapışma mukavemeti:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Tehlikeli madde salınımı:	NPD		

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında hazırlanır.

İmalatçı adına imzalayan:


Arnd Haase
AR & GE Direktör Yardımcısı


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Bernd Unterbrink
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 20 Haziran 2024

(Yayın yeri ve tarihi)

Ürün Ek Özellikleri

Ek Karakteristikler	Performans	Sistem	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Kayma:	$\leq 0.5 \text{ mm}$	Sistem 3	EN 12004:2007+A1:2012