



**PERFORMANS BEYANI**  
**(305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 3'e uygun şekilde)**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS ürünleri için**  
**No. 40359**

Ürün tipi kimlik kodu: **40359 ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS**  
**Su Geçirmez Kaplama Sistemi**  
**EAD 030352-00-0503, Değerlendirme Kategorisi II**

Kullanım amacı/amaçları:

**5°C ila 40°C arasındaki sıcaklıklara maruz kalan iç mekandaki ıslak alanlarda, aşınabilen bir yüzeyin altına kurulan duvarlar ve zeminler için sıvı olarak uygulanan su geçirmez kaplama kitleri**

İmalatçı:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Almanya**

Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri:

**Sistem 2+,**  
**Yangına Tepki: Sistem 3**

Uyumlaştırılmış Standart: **EAD 030352-00-0503**

Avrupa Teknik Değerlendirmesi: **ETA-22/0627**

Onaylanmış Kuruluş/lar:

**0761** numaralı onaylanmış kuruluş **Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig,**

**0432** numaralı onaylanmış kuruluş **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW),**


**0766** numaralı onaylanmış kuruluş **Kiwa GmbH TBU**

Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Sistem	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki Sınıfı:	E	Sistem 3	EAD 030352-00-0503
Tehlikeli Madde Salınımı:	NPD	Sistem 2+	
Buhar Geçirgenliği:	Sd = 63,9 m (ETA'ya göre astar ile)	Sistem 2+	
Su Geçirimsizlik:	Su geçirmez	Sistem 2+	
Derz Köprüleme Özelliği:	Değerlendirme Kategorisi 2: 0,75 mm	Sistem 2+	
Çekme-Yapışma Mukavemeti:	Değerlendirme Kategorisi 2: $\geq 0.5$ MPa	Sistem 2+	
Çatlak Köprüleme Yeteneği:	Su geçirmez	Sistem 2+	
Geçişlerin Etrafındaki Su Sızdırmazlık:	Su geçirmez	Sistem 2+	
Sıcaklık Dayanımı:	Değerlendirme Kategorisi 2: $\geq 0.5$ MPa Değerlendirme Kategorisi 2: 0.75 mm	Sistem 2+	
Su Dayanımı:	Değerlendirme Kategorisi 2: $\geq 0.5$ MPa	Sistem 2+	
Alkali Dayanımı:	Değerlendirme Kategorisi 2: $\geq 0.5$ MPa	Sistem 2+	
Mekanik Aşınma Direnci:	İlgili değil	Sistem 2+	
Kayganlık:	İlgili değil	Sistem 2+	
Onarılabirliklik:	NPD	Sistem 2+	
Kalınlık:	0.5 mm	Sistem 2+	
Dayanıklılık:	İlgili değil	Sistem 2+	


Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında hazırlanır.

İmalatçı adına imzalayan:



Arnd Haase  
AR & GE Direktör Yardımcısı

**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten



Ann-Kristin Quintern  
AR & GE Bölüm Şefi

Witten/Almanya, 12 Haziran 2024

(Yayın yeri ve tarihi)